ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК		MAS-07HRN1 MAC-07HN1	MAS-09HRN1 MAC-09HN1	MAS-12HRN1 MAC-12HN1	MAS-18HRN1 MAC-18HN1	MAS-24HRN1 MAC-24HN1	MAS-30HRN1 MAC-30HN1	MAS-36HRN1 MAC-36HN1
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ								
Производительность	Вт	2 200	2 640	3 520	5 280	7 030	7 910	10 550
Потребляемая мощность	Вт	684	821	1 095	1 643	2 503	2 810	3 505
Рабочий ток	А	3.0	3.6	4.8	7.1	10.9	12,2	5,3
EER		3,21	3,21	3,21	3,21	2,81	2,81	3,01
РЕЖИМ ОБОГРЕВА								
Производительность	Вт	2 340	2 780	3 810	5 560	7 320	8 790	11 130
Потребляемая мощность	Вт	645	771	1 055	1 542	2 280	2 735	3 266
Рабочий ток	А	2.8	3.4	4.6	4.2	9.9	11.8	4,9
COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21	3,41
ВНУТРЕННИЙ БЛОК								
Расход воздуха	м³/ч	422 / 375 / 302	510 / 380 / 338	568 / 440 / 352	820 / 665 / 543	1000 / 796 / 640	1016 / 806 / 656	1459 / 1280 / 1037
Уровень звукового давления	дБ(А)	36 / 32 / 27	40 / 33 / 26	41 / 36 / 31	43 / 38 / 33	47 / 40 / 34	47 / 40 / 34	49 / 44 / 39
Габаритные размеры блока, (ШхГхВ)	мм	715 x 194 x 285	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327	1040 x 220 x 327	1259 x 282 x 362
Размеры упаковки блока, (ШхГхВ)	мм	780 x 270 x 360	780 x 270 x 360	870 x 270 x 360	1035 x 295 x 380	1120 x 310 x 405	1120 x 405 x 330	1340 x 380 x 450
Вес блока нетто / брутто	кг	7.2 / 9.4	7.2 / 9.4	7.7 / 10.0	10.2 / 13.3	12.7 / 16.4	12.7 / 16.4	21,3 / 27,1
Диаметр дренажного отвода (наружный)	мм	16	16	16	16	16	16	16
Осушение	л/ч	0,6	1	1,5	2	2,5	6	8
Диапазон комнатной температуры при охлаждении	°C	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32	17~32
Диапазон комнатной температуры при обогреве	°C	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30	0~30
НАРУЖНЫЙ БЛОК								
Тип компрессора		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Тип хладагента		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество заправленного хладагента	кг	0,52	0,73	0,74	1,15	1,75	1,95	2,6
Уровень звукового давления	дБ(А)	51,5	55,5	56	56	60	60	60
Габаритные размеры блока, (ШхГхВ)	мм	700 x 270 x 550	700 x 270 x 550	770 x 300 x 555	770 x 300 x 555	845 x 363 x 702	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810
Размеры упаковки блока, (ШхГхВ)	мм	815 x 325 x 615	815 x 325 x 615	900 x 345 x 585	900 x 345 x 585	965 x 395 x 755	965 x 395 x 755	1090 x 500 x 875
Вес блока нетто/брутто	кг	23.5 / 25.8	26.4 / 28.6	30 / 32.3	35.8 / 38.2	48.8 / 52	53.6 / 56.8	71.3 / 76.9
Межосевое расстояние крепления блока	мм	450 x 260	450 x 260	487 x 298	487 x 298	540 x 350	540 x 350	673 x 403
Диапазон наружной температуры при охлаждении	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Диапазон наружной температуры при обогреве	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ								
Электропитание (см. схему подключения)		220В / 50Гц	220В / 50Гц	220В / 50Гц	220В / 50Гц	220В / 50Гц	220В / 50Гц	3ф / 380В / 50Гц
Максимальный ток	А	5.5	6.0	8.0	12	20	22	8
Кабель питания	n x мм²	3 x 1.5	3 x1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5	3 x 2.5	5 x 2,5
Кабель межблочного соединения	n x мм²	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75	3x1.5 + 2x0.75	4 x 1.5	4 x 1.5	3 x 1,0
Диаметр жидкостной трубы	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Диаметр газовой трубы	дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Максимальная длина трассы	м	20	20	20	25	25	25	30
Максимальный перепад высот трассы	м	8	8	8	10	10	10	15

Описание опций и функций кондиционеров - см. каталог продукции

- НОВЫЙ ПУЛЬТ
- ДИСПЛЕЙ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ
- ФИЛЬТР COLD-CATALYST
- ИОНИЗАТОР
- ФУНКЦИЯ FOLLOW ME
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- ТАЙМЕР
- ПАМЯТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
- ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ
- РЕСТАРТ
- САМОДИАГНОСТИКА
- КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ФРЕОНА
- УДОБСТВО ДОСТУПА
- КУЛЬТУРА МОНТАЖА
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
- НОВЫЕ ДЕТАЛИ
- ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПУЛЬТА

ASTER

Контакты для консультаций и заказа монтажа