

IGC



Современный и компактный дизайн
Информативная LED панель индикации
Два активных угольных фильтра
4D поток воздуха



Ионизатор воздуха
Гидрофобное покрытие теплообменников
Энергоэффективность класса А
Функция iFeel

Серия MAGIC



Технические характеристики

Модель			RAS/RAC-07AX	RAS/RAC-09AX	RAS/RAC-12AX	RAS/RAC-18AX	RAS/RAC-24AX	RAS/RAC-30AX	RAS/RAC-36AX
Электропитание	Ф/В/Гц		~1/220-240/50						
Тип хладагента	Фреон		R410a						
Производительность	Охлаждение	Вт	2260	2780	3620	5570	7280	8420	10620
	Обогрев	Вт	2380	2920	3750	5720	7680	8640	11200
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	650	841	1106	1656	2325	2624	3456
	Обогрев	Вт	610	776	1011	1509	2243	2367	3190
Осушение		л/ч	1.1	1.2	1.7	2.6	3.1	4.2	5.0
Компрессор	Марка		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	GMCC
Сила тока	Охл./обогр.	А	2.82/2.65	3.66/3.76	4.8/4.39	7.2/6.56	10.1/9.75	11.4/10.3	15.3/14.1
Диапазон рабоч. температур	Охл./обогр.	°C	16~48*/-10~32						
Уровень шума	Внутр., Н/М/Л	дБ(А)	33/27/22	33/27/22	36/30/26	38/32/28	40/34/31	43/36/34	45/39/37
	Наружный	дБ(А)	48	50	52	54	55	58	58
Вес нетто	Внутренний	кг	8	8.5	10	11	15	18	23
	Наружный	кг	21.5	25	25	38	44	50	70
Вес брутто	Внутренний	кг	9.65	10.15	11.8	13.3	17.3	17	26
	Наружный	кг	24	27.65	27.9	41.7	48.2	54	76
Размеры блока (ШxВxГ)	Внутренний	мм	700x285x188	700x285x188	800x300x197	850x300x198	970x315x235	1100x330x235	1100x330x235
	Наружный	мм	663x421x254	660x500x240	660x500x240	795x525x290	825x655x310	825x655x310	900x700x350
Диаметр трубок	Жидкостная	дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовая	дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8
	Дренажная	мм	16	16	16	16	16	16	16
Длина трассы/перепад по высоте		м	15/5	15/5	15/5	20/5	20/5	20/5	20/5

* Дополнительная установка низкотемпературного комплекта позволяет эксплуатировать систему в режиме охлаждения при температуре воздуха снаружи до -43°(серия Winter Mate).