

Бытовой инверторный кондиционер



**КЛАСС
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A**



**ФУНКЦИЯ
САМОДИАГНОСТИКИ**



ТАЙМЕР 24 ЧАСА



**ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
КАРТЕРА КОМПРЕССОРА**



РЕЖИМ ТУРБО

Характеристики	Ед. измер.	ACU-08HE	ACU-10HE	ACU-14HE	ACU-20HE	ACU-26HE
Производительность охлаждения	кВт	2,05 (0,9-2,4)	2,50 (1-3)	3,50 (1-3,6)	5,0 (1,2-6,3)	6,60 (2,0-8,1)
Производительность нагрева	кВт	2,20 (1-2,8)	2,80 (1,2-3,5)	3,70 (1,3-3,9)	6,00 (1,05-6,7)	7,40 (2,4-8,7)
Потребл. мощность при охлажд.	кВт	0,63	0,77	1,09	1,54	2,1
Потребл. мощность при обогреве	кВт	0,61	0,77	1,0	1,61	2,05
Уровень шума внутр. блока	дБ	36/33/30/22	36/34/30/23	37/34/32/27	40/37/35/28	42/38/36/28
Уровень шума внеш. блока	дБ/(А)	52	52	52	52	53
Расход воздуха	м ³ /ч	450	450	600	900	1100
Габариты						
Высота внутр/внеш	мм	263/540	263/540	290/550	318/640	318/697
Ширина внутр/внеш	мм	708/780	708/780	865/800	1008/780	1008/890
Глубина внутр/внеш	мм	190/245	190/245	200/280	225/245	225/353
Масса блоков внутр/внеш	кг	7,3/28,0	7,7/28,0	9,6/27,9	12/33,5	12/51
Диаметр труб газ/(жидкость)	мм	9,52/6,35	9,52/6,35	9,52/6,35	12,70/6,35	12,7/6,35
Рабочий ток	А	2,90	3,50	4,90	6,7	9,6
Электрическое питание	В/Гц/Ф	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1

