

Напольно-потолочные кондиционеры




**ПРОСТОЙ
И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ**



ТАЙМЕР 24 ЧАСА



ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



**ПОДОГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА
КОМПРЕССОРА**



СУПЕР ТИХИЙ РЕЖИМ

Характеристики	Ед. измер.	ACT-20HE	ACT-30HE	ACT-36HE	ACT-48HE	ACT-60HE
Производительность охлаждения	кВт	5,3	7,2	10,60	14,00	17,60
Производительность нагрева	кВт	5,8	8,1	11,70	15,50	18,50
Потребл. мощность при охлажд.	кВт	1,72	2,18	3,77	4,87	5,71
Потребл. мощность при обогреве	кВт	1,77	2,5	3,50	5,13	5,97
Уровень шума внутр. блока	Дб	43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
Уровень шума внеш. блока	Дб	55	60	60	62	62
Расход воздуха	м3/ч	850	1200	1500	1800	1800
Габариты						
Высота внутр/внеш	мм	660/590	660/690	660/1255	660/1255	660/1255
Ширина внутр/внеш	мм	929/800	1280/800	1280/945	1631/945	1631/945
Глубина внутр/внеш	мм	205/300	205/300	205/340	205/340	205/340
Масса блоков внутр/внеш	кг	25/36	32/49	33/90	44/100	44/101
Диаметр труб газ/(жидкость)	мм	12,7/6,4	15,9/9,5	9,52/19,05	9,52/19,05	9,52/19,05
Длина трассы max.	м	20	30	50	50	50
Max. перепад высот	м	15	15	30	30	30
Max. кол-во изгибов	шт	8	8	8	10	10
Рабочий ток	А	7,9	10,09	6,76	8,88	10,42
Коэффициент энергоэф-ти	EER	3,08	3,31	2,81	2,87	3,08
Электрическое питание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	380/50/3	380/50/3	380/50/3