



Неинверторные модели (on/off)			TAC-07CHSA/XA61	TAC-09CHSA/XA61	TAC-12CHSA/XA61	TAC-18CHSA/XA61	TAC-24CHSA/XA61
Мощность охлаждения	Вт (БТЕ/ч)		2260 (7000)	2680 (9000)	3620 (12000)	5480 (18000)	7280 (24000)
Мощность обогрева	Вт (БТЕ/ч)		2360(7500)	2940 (9500)	3820 (12500)	5680 (18500)	7680 (24500)
Потребляемая мощность	Охл.	Вт	640	770	990	1490	1990
	Обогр.	Вт	610	755	980	1470	1980
EER (класс энергопотребления)	Вт/Вт		3,21	3,22	3,21	3,23	3,22
COP (класс энергопотребления)	Вт/Вт		3,61	3,62	3,62	3,61	3,62
Электропитание			~220-240В/50Гц				
Номинальный ток	Охл.	A	3,0	3,8	5,1	7,6	10,1
	Обогр.	A	2,8	3,6	4,7	7,0	9,2
Максимальный ток	Охл.	A	3,9	4,9	6,6	9,9	13,1
	Обогр.	A	3,6	4,7	6,1	9,1	12,0
Тип хладагента			R410A				
Компрессор	тип		Роторный				
Температурный диапазон	марка		Rechi	Rechi	Rechi	Rechi	Highly
	снаружи	охлаждение	0°~43°C (-25°~43°C с низкотемпературным комплектом, опция)				
Уровень шума внутр. блока	высокая	дБ(А)	30	30	32	42	42
	средняя	дБ(А)	27	27	28	35	35
	низкая	дБ(А)	21	21	24	28	28
Уровень шума нар. блока	дБ(А)		48	50	53	56	58
Фреоновый трубопровод	газ.	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	жидк.	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	тах длина	м	15	15	15	15	15
Дренажная трубка	перепад по высоте	м	5	5	5	5	5
	наружн. диаметр	мм	16	16	16	16	16
Габаритные размеры	внутр. блок	мм	698x190x255	698x190x255	777x205x250	910x205x292	910x205x292
	наружн. блок	мм	600x232x500	600x232x500	700x256x552	760x256x552	820x300x605
Габаритные размеры в	внутр. блок	мм	762x269x323	762x269x323	848x277x318	977x275x370	977x275x370
	наружн. блок	мм	705x300x550	705x300x550	803x325x585	863x325x585	930x380x640
Вес нетто	внутр. блок	кг	6	6	7	10	10
	наружн. блок	кг	20	21	27	34	45
Вес брутто	внутр. блок	кг	8	8	9	13	13
	наружн. блок	кг	22	23	29	37	48