

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SUPERIORE



Создать комфортный микроклимат перед возвращением домой? Легко. С новой сплит-системой Superiore вы можете управлять температурой воздуха в вашем доме из любой точки мира. Яркий дизайн, 3D-управление потоком воздуха, антикоррозийное покрытие Golden Fin — в нем все продумано до мельчайших нюансов. Наслаждайтесь яркими моментами каждого дня, получая от жизни все только самое лучшее.



ZACS-07 SPR/A17/N1
ZACS-09 SPR/A17/N1
ZACS-12 SPR/A17/N1
ZACS-18 SPR/A17/N1
ZACS-24 SPR/A17/N1

Преимущества

- Класс энергоэффективности «A»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- 3D-распределение потока воздуха
- Режим бесшумной работы «Silence»
- Управление кондиционером с мобильного устройства по Wi-Fi (IOS, Android)
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Функция «Follow Me»
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Вывод дренажа в 2 стороны



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



SUPERIORE

Модель		ZACS-07 SPR/A17/N1	ZACS-09 SPR/A17/N1	ZACS-12 SPR/A17/N1	ZACS-18 SPR/A17/N1	ZACS-24 SPR/A17/N1
Тип кондиционера		настенная сплит-система				
Тип фреона		R410A				
Средняя площадь помещения, м ²		20	25	35	50	70
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		7165/7505	9220/9560	12120/12460	18090/18600	23890/24570
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		650/610	841/776	1106/1011	1656/1509	2325/2243
Напряжение, В/Гц		220 – 240/50				
Сила тока (охлаждение/обогрев), А		2,82/2,65	3,66/3,37	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,75
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /час		420	450	560	850	1050
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	B/C
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	24	24	27	29	31
	Наружный блок	48	50	52	54	55
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	700×285×188	700×285×188	800×300×197	850×300×198	970×315×235
	Наружный блок	663×421×254	660×500×240	660×500×240	795×525×290	825×655×310
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	770×355×272	770×355×272	870×370×282	885×355×255	1047×385×317
	Наружный блок	770×478×338	780×570×345	780×570×345	920×620×400	945×725×435
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	8,0/9,6	8,5/10,1	10,0/11,8	11,0/13,3	15,0/17,3
	Наружный блок	21,5/24,0	25,0/27,6	25,0/27,9	38,0/41,7	44,0/48,2
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовые	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	7	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		+18 – +47/ -7 – +24	+18 – +47/ -7 – +24	+18 – +47/ -7 – +24	+18 – +47/ -7 – +24	+18 – +47/ -7 – +24

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Superiore			Superiore							
ZACS-07 SPR/A17/N1/In	700	285	188	ZACS-07 SPR/A17/N1/Out	726	663	254	280	421	430
ZACS-09 SPR/A17/N1/In	700	285	188	ZACS-09 SPR/A17/N1/Out	710	660	240	260	500	500
ZACS-12 SPR/A17/N1/In	800	300	197	ZACS-12 SPR/A17/N1/Out	710	660	240	260	500	500
ZACS-18 SPR/A17/N1/In	850	300	198	ZACS-18 SPR/A17/N1/Out	861	795	290	315	525	545
ZACS-24 SPR/A17/N1/In	970	315	235	ZACS-24 SPR/A17/N1/Out	849	825	310	335	655	540

