

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

PERFECTO



Стабильная и надежная работа в любых условиях? Легко. Кондиционеры серии Perfecto способны работать в расширенном диапазоне 175~264 В, что актуально для районов с частыми скачками напряжения. Для большей безопасности сплит-система оснащена детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования.

Высокая надежность серии сочетается с итальянской элегантностью, широким набором функций, режимов и легкостью управления. Все это позволяет сплит-системе Perfecto создавать для вас идеальный микроклимат в любое время года.

Безупречное качество и надежность работы кондиционера подтверждаются расширенной гарантией 5 лет.

ZACS-07 HPF/A17/N1
ZACS-09 HPF/A17/N1
ZACS-12 HPF/A17/N1
ZACS-18 HPF/A17/N1
ZACS-24 HPF/A17/N1

Преимущества

- Класс энергоэффективности «А»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Гарантия 5 лет
- Защита дома от замерзания: функция «обогрев +8 °C»
- Работа в широком диапазоне напряжения 175~264 В
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Детектор утечки фреона
- Самодиагностика
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Функция «Follow Me»
- Таймер 24 часа
- Вывод дренажа в 2 стороны

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



PERFECTO

		ZACS-07 HPF/A17/N1	ZACS-09 HPF/A17/N1	ZACS-12 HPF/A17/N1	ZACS-18 HPF/A17/N1	ZACS-24 HPF/A17/N1
Тип кондиционера		настенная сплит-система				
Тип фреона		R410A				
Средняя площадь помещения, м ²		20	25	35	50	65
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h		7677/8018	8701/9042	11089/11601	16378/17060	20984/22860
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт		700/651	794/734	1012/941	1495/1500	1915/1856
Напряжение, В/Гц		220 – 240/50				
Сила тока (охлаждение/обогрев), А		3,5/3,2	3,7/3,3	4,32/4,4	6,81/6,72	8,49/8,23
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /час		470	470	550	650	900
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	26	26	31	33	37
	Наружный блок	49	49	52	56	56
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×210	970×300×225
	Наружный блок	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	742×306×244	742×306×244	817×306×244	897×341×268	1017×366×285
	Наружный блок	765×475×350	765×475×350	820×580×355	878×580×360	994×725×428
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	7,5/8,5	7,5/8,5	8,5/9,5	11,0/13,0	13,5/16,5
	Наружный блок	22,0/24,0	24,5/26,5	30,0/32,5	39,0/41,5	50,0/54,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Газовые	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		+18 – +43/ -7 – +24	+18 – +43/ -7 – +24	+18 – +43/ -7 – +24	+18 – +43/ -7 – +24	+18 – +43/ -7 – +24

ON/OFF

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Perfecto				Perfecto						
ZACS-07 HPF/A17/N1/In	698	250	185	ZACS-07 HPF/A17/N1/Out	720	660	255	310	428	440
ZACS-09 HPF/A17/N1/In	698	250	185	ZACS-09 HPF/A17/N1/Out	720	660	255	310	428	440
ZACS-12 HPF/A17/N1/In	773	250	185	ZACS-12 HPF/A17/N1/Out	776	712	257	320	540	510
ZACS-18 HPF/A17/N1/In	849	289	210	ZACS-18 HPF/A17/N1/Out	848	763	257	320	540	540
ZACS-24 HPF/A17/N1/In	970	300	225	ZACS-24 HPF/A17/N1/Out	931	847	300	378	680	549

